

- LEGENDE -

TYPE 1	GALITE MD13D/24 NICOLA LED CDB SAHU ANTI EBLOUISSEMENT GALITE 1DM Marque Sylvania Start
TYPE 2	Encastré LED IP65, diffuseur polycarbonate opale, corps forte d'aluminium, collerette blanche Source LED 15W, 1480lm, 4000°K, L70 , IRC>80, IP44 IK07, classe 2 Marque Sylvania Eco Lighter 2 165 LED 15W NW ou similaire
TYPE 3	Encastré LED IP20, diffuseur polycarbonate opale, corps plastique, collerette blanche Source LED 15W, 1480lm, 4000°K, L70 , IRC>80, IP20 IK07, classe 2 Marque Sylvania Softlet 1450 Round 4000K ou similaire
TYPE 4	Encastré LED IP20, réflecteur aluminium à facettes, corps paintée composite, collerette blanche Source LED 15W, 1480lm, 4000°K, L70 , IRC>80, IP20 IK07, classe 2 Marque Sylvania Invance LED 0 700 Low Glare NW ONLY + UGR19 accessoire ou similaire
TYPE 5	Encastré LED IP66, diffuseur acrylique opale, corps polycarbonate, collerette blanche Source LED 6.5W, 525lm, 4000°K, L70F, IRC>80, IP66 IK02, classe 2 Marque Sylvania Start spot LED IP66 4000K ou similaire
TYPE 6	Luminaire encastré LED IP65, diffuseur polycarbonate, réflecteur aluminium haute réflectivité, corps ester laqué blanc Source LED 28W, 3280lm, 4000°K, IRC>80, photobiologique groupe 0, IP20, classe 1 Marque Sylvania Rana 1200 LED A3 28W 4000K ou similaire
TYPE 7	Luminaire encastré LED extra plat 600x600, diffuseur acrylique PMMA opale, corps blanc RAL 9016, DALI Source LED 40W, 3800lm, 4000°K, L70F, IRC>80, UGR<19, photobiologique groupe 1, IP20 IK05, classe 2 Marque Sylvania Start Flat Panel LED 3800LM 600 NW ou similaire
TYPE 8	Luminaire encastré LED extra plat 600x600, diffuseur acrylique PMMA opale, corps blanc RAL 9016 Source LED 40W, 3200lm, 4000°K, L70F, IRC>80, UGR<19, photobiologique groupe 0, IP20 IK05, classe 2 Marque Sylvania Start Flat Panel LED 3200LM 600 NW ou similaire
TYPE 9	Luminaire encastré LED 300x600, diffuseur acrylique PMMA opale, corps blanc RAL 9016 Source LED 20W, 1600lm, 4000°K, L70F, IRC>80, UGR<19, photobiologique groupe 0, IP44 IK02, classe 2 Marque Sylvania Start Panel LED 03 600 NW ou similaire
TYPE 10	Réglette LED double, diffuseur opale, corps polycarbonate Source LED 35W, 3410lm, 4000°K, L70F, IRC>80, IP65 IK08, classe 2 Marque Sylvania Start Batten LED Two Link 1500mm 4000K ou similaire
TYPE 11	Réglette LED double, diffuseur opale, corps polycarbonate, supports en acier inoxydable Source LED 40W, 4050lm, 4000°K, IRC>80, IP65 IK08, classe 2 Marque Sylvania Batten LED Two Link 1500mm 4000K ou similaire
TYPE 12	Luminaire LED suspendu, diffuseur polycarbonate prismatique, corps aluminium, couleur blanc RAL 9016 Source LED 72W, 4780lm, 4000°K, IRC>80, photobiologique groupe 1, IP20, classe 1, DALI Marque Sylvania Start Linear LED 4780LM 1200 NW DALI ou similaire
TYPE 13	Projecteur LED asymétrique encastré plafond d'intérieur de faible saillance, boîtier aluminium, couleur RAL 9006 Source LED 81W, 9880lm, 4000°K, IRC>70, IP66 IK08, classe 1, plaque de recouvrement verre trempé Marque Tilia Luminos 4H-RAD-9880-740 SS10 ET MARSAM ou similaire

	Bloc autonome d'éclairage d'évacuation SATI 45m.
	Bloc autonome d'ambiance SATI 50m.
	Bloc autonome portatif d'intervention.
	Interrupteur simple allumage — Interrupteur simple allumage à clé LEGRAND TM 30
	Interrupteur va et vient
	Bouton poussoir
	Interrupteur simple allumage étanche lumineux
	Interrupteur va et vient étanche lumineux
	Bouton poussoir étanche lumineux
	Commande éclairage par gradation
	Détecteur de présence et de luminosité
	Détecteur de présence et de luminosité 360°
	Détecteur de passage 360° pour circulation (BEG 925 B) sécurité positive
	Détecteur de présence 360° (BEG 925 6S) sécurité positive
	Tableau d'allumage éclairage, y compris éclairage extérieur
	Prise de courant encastrée 2P+T 10/16A — DITO Mélogo
	Prise de courant encastrée étanche 2P+T
	Alimentation en attente avec 2m de câble livré
	Poste de travail bureau composé de : 4 PC 2P+T 10/16A et 2 RJ45
	Sèche main
	Prise RJ45
	Prise encastré HDMI
	Prise encastré USB
	Liaison en attente depuis prise murale vers vidéo projecteur en plafond (lyré 1m)
	Liaison en attente depuis prise murale vers vidéo projecteur en plafond (lyré 1m)
	Platine de rue vidéophone avec dignoste + ouverture de porte
	Combiné vidéophone + ouverture de porte
	Détecteur anti-intrusion
	Avertisseur sonore anti-intrusion
	Clavier anti-intrusion
	Avertisseur sonore fin de cours (encastré ou applique)
	Pupitre d'appel 4 zones
	Centrale d'alarme incendie
	Ecrêtur report d'alarme incendie
	Déclencheur manuel incendie à membrane déformable adressable
	Bloc autonome alarme sonore incendie
	Dispositif visuel d'alarme feu
	Ventouse électromagnétique de maintien de porte de recoupement
	Centrale d'alarmes techniques
	Coffret de brassage VDI 19
	Armoire et tableaux électriques
	Arrêt d'urgence force motrice
	Arrêt d'urgence ventilation
	Chemin de câbles couverts tuiles
	Chemin de câbles couverts tables

Mios Naturellement

CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE

"TERRES VIVES"
Z.A.C DU PARC DU VAL DE L'EYRE
33380 MIOS

IND	DATE	REDIGE	MODIFICATIONS	VERIFIE	APPROUVE
E					
D					
C					
B					
A					
0	10-08-2018	EJC	DOSSIER D'OUVRAGES EXECUTES	GJB	AJV

EIFFAGE Energie Aquitaine
33, Rue Jean Perrin - 33 600 PESSAC CEDEX - Tél (05 57 26 12 36 - Fax (05 56 07 29 59

ECHELLE /I:100 | CREATION 10-08-2018 | AFFAIRE F4758 | dwg

IMPLANTATION BOITES DE DERIVATIONS

GROUPE EIFFAGE
117 rue du Landy - BP 30006
93213 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX

EIFFAGE ENERGIE N°200

A3